

Apostol Rares

331CA

RC Car with camera

Introducere

Proiectul meu consta in construirea unei masini cu telecomanda controlata de la distanta prin intermediul unei aplicatii Android, folosind Wi-Fi.


Masina va putea fi controlata în timp real din aplicatie, permitand deplasarea inainte și inapoi, precum și virarea stanga-dreapta printr-un volan implementat in aplicatie. Desi ar fi fost mai usor ca masina sa vireze doar din niste sageti, am dorit un control precis, bazat pe volan.

Un alt aspect important al proiectului este integrarea unei camere video montate pe masina. Aceasta va transmite video către aplicatia Android. Utilizatorul va putea astfel controla masina chiar si in afara campului vizual. Am folosit un ESP32 CAM pentru camera.

Comunicarea dintre aplicatie si masina se va face printr-o retea Wi-Fi locala. Pentru asta, un ESP8266 va fi pornit in mod access-point, iar celelalte dispozitive se vor conecta la aceasta retea.

Descriere generală

Un ESP8266 va fi pornit in mod AP cu o adresa IP statica, iar dispozitivul Android si ESP32-CAM(cei din urma tot cu o adresa IP statica, pentru usurinta) se vor conecta la aceasta retea. Telefonul va trimite date de control catre ESP8266, care va actiona asupra motoarelor. De asemenea, telefonul va accesa si pagina web pe care transmite ESP32-ul, si o va afisa in aplicatie, printr-un WebView.



Hardware Design

Piese:

- ESP32-CAM
- ESP8266
- Driver motor L9110s
- Modul USB to serial HT42B534 (pentru programarea ESP-ului)
- 2 x Suport baterii 4 x R6
- Micro Servomotor SG90 180°
- 2 x Motor DC 3V-6V cu reductor 1:48
- Masina lego
- Intrerupator

Schema electrica:



Utilizare PINI :

- ESP8266
 - **D7, D6** - pini PWM pentru controlul unui motor
 - **D2, D1** - pini PWM pentru controlul celui de-al doilea motor
 - **D0** - pini PWM pentru controlul servomotorului
 - **Vin** - alimentare dintr-un set de baterii dedicat pentru microcontrolere.
 - **Gnd** - conectat la un gnd comun pentru toate dispozitivele, esential pentru PWM.
- ESP32-CAM
 - Am vrut ca acest microcontroller sa se ocupe numai de camera, deci singurii pini utilizati sunt Vin si GND.
 - Pentru programarea acestui microcontroller, trebuie folosit convertorul HT42B534: se conecteaza RX de pe conector la U0T, TX la U0R, pinul IO0 trebuie conectat la ground, si se alimenteaza prin

- convertor, prin USB-C. După încărcarea codului, se scoate alimentarea, și firul de la IO0 la ground.
- L9110s - driver pentru motoare
 - pentru ca un microcontroller nu poate furniza destul curent pentru două motoare, a fost necesară utilizarea unui driver de motoare.
 - **M1(A), M1(B)** - pini pentru puterea și sensul unui motor
 - **M2(A), M2(B)** - pini pentru puterea și sensul celuilalt motor
 - **Vin** - alimentat din baterie de 6V.
 - **Gnd** - comun cu celelalte componente
 - Servomotor SG90
 - **S** - pin pentru semnalul PWM
 - **Vin** - alimentat la 6V
 - **Gnd** - comun cu celelalte componente

Software Design

Flow program:

- Se deschide ESP8266 în mod AP, cu o adresă IP statică.
- Aplicația Android va trimite comenzi prin UDP la ESP8266, pe portul 8888. Pentru a nu trimite mesaje degeaba, se trimit doar atunci când se schimbă o valoare (de ex se apasă pe accelerație)
- ESP8266 procesează comenzile, și controlează servo-motorul și cele două motoare. Pentru a primi mesajele, am folosit AsyncUDP, ca să nu se blocheze cât timp procesează pachetele.
- ESP32 se va conecta la rețeaua ESP8266, și va fi accesată camera prin intermediul aplicației de pe telefon.

Program ESP8266:

- Am folosit VsCode, PlatformIO.
- ESPAsyncUDP.h, ESP8266WiFi.h, Servo.h

Program ESP32:

- Am folosit tot VsCode și PlatformIO, dar am utilizat un exemplu de cod din acest [repo](#)

Program Android:

- Android Studio, Kotlin și Jetpack Compose

Implementarea Software în detaliu:

1. Aplicația Android

- `RCCarApp()` - este o funcție composable, care conține elementele care se afișează pe ecran: cele două pedale, un slider din care se setează puterea motoarelor, și volanul. Conține câteva variabile care se schimbă atunci când utilizatorul interacționează cu componentele. Am folosit două funcții **LaunchedEffect**, care urmăresc schimbările variabilelor și la modificări, lansează corutine, pentru trimiterea mesajelor și rotirea volanului.
- **`suspend fun sendCommands()`** - pornită din `LaunchedEffect`, primește ca parametri variabilele,

si trimite un pachet UDP catre ESP8266, cu toate datele necesare pentru control: unghiul volanului, puterea, ce pedala este apasata.

- Pentru afisarea camerei, am utilizat un WebView, care acceseaza pagina creata de ESP32.

2. Cod ESP8266

- Se porneste in mod AP, cu o adresa IP statica, folosind WiFi.config()
- Pentru procesarea pachetelor, am folosit o functie de callback, **udp.onPacket**, care se executa automat atunci cand este primit un pachet UDP. Aici, se transforma pachetul in string, si cu ajutorul functiei **parse_message()** se modifica niste variabile globale, folosite in loop(). Am ales sa folosesc AsyncUdp pentru a nu bloca executia in loop, asteptand un mesaj. Astfel, codul din onPacket se executa doar atunci cand este primit un pachet nou
- In **loop()**, sunt controlate motoarele, in functie de variabilele globale. Se roteste servomotorul(am dat un delay de 20 de ms pentru a avea suficient timp), si sunt controlate puterea si sensul motoarelor din fata: pentru a merge inainte, pinii A trimit semnalul PWM, si pinii B sunt setati pe LOW. Pentru a da cu spatele, invers: pinii A sunt setati pe LOW, pinii B trimit PWM. Daca nicio pedala nu e apasata, atunci toti pinii sunt setati pe LOW.

3. Cod ESP32 CAM

Am folosit codul de [aici](#)

Am modificat cateva lucruri: esp32 va primi o adresa statica, va folosi grayscale(jpeg nu e suportat de camera). De asemenea, rezolutia este foarte mica(QQVGA), camera merge destul de prost si am incercat sa fie totusi functionala, chiar daca calitatea video nu este excelenta

Concluzii

Mi s-a parut mult de munca, mai ales la partea de hardware, unde am avut probleme cu unele piese. Sistemul de servo a luat destul de mult timp, am incercat sa il fac cat mai precis. Am incercat sa scriu singur codul pentru camera, dar nu am gasit niciun fel de documentatie pentru rhyx-m21-45, si am folosit un exemplu din arduino.

Cu toate astea, proiectul mi-a placut, mai ales cand la final am vazut ca masina chiar merge, si o pot controla din telefon, cum mi-am dorit.

Download

[Github Android](#)


[Github esp8266](#)

[Github esp32 cam](#)

Jurnal

Hardware-ul este aproape gata: mai trebuie conectate firele de la driver la motoare, dar vreau sa le lipesc. Am testat sistemul de servo directie. Pentru ca esp-ul nu are usb, a trebuit sa folosesc un convertor, si a durat ceva pana sa ma prind cum sa programez microcontrollerul. Din cauza asta, o sa astept pana cand codul este gata ca sa lipesc firele si sa fac designul final.

Camera trebuia sa fie OV2640 dar a venit altceva  Camera primita e rhyx-m21-45, care merge foarte prost.



Video servodirectie [aici](#)

Update 1: cumva am stricat ESP32-ul, nu mai merge:). Aveam acasa un esp8266, o sa continui proiectul cu el, dar nu are camera. Am mai adaugat in plus in software: volan(se poate controla precis servomotorul), pedale de acceleratie si frana, si un slider de unde se alege viteza. Nu am pus inca rotile, dar toate piesele functioneaza.

[Control motor](#)

[Ambele motoare](#)

[Control servo](#)

Update 2: am reusit sa pornesc ESP32-ul. Pentru ca am scris deja codul pentru controlul motoarelor pe esp8266, o sa continui cu ambele: esp32 pentru camera, esp8266 pentru motoare.

Proiect complet :

1. [Masina gata](#)
2. [Aplicatia](#)

Bibliografie si resurse

[ESP32 CAM](#)

[Export to PDF](#)

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2025/eradu/rares.apostol3011>



Last update: **2025/05/29 18:15**