

Laborator 10

Exercițiu 1 – Citiți rapid laboratorul 10 postat pe OCW (10-15 min)

Exercițiu 2

```
//clasa interfata
class Bijuterie {
    //nu are attribute si toate metodele sunt pur virtuale
    //definiti destructorul pur virtual, cei 3 get-eri, metoda "afisare" si operatorul<<
};

class Inel: public Bijuterie {
    char* brand;
    int greutate;
    float pret;
public:
    //Constructor (3 sau 2 daca folositi parametrii impliciti) + Destructor
    //Operator=
    //restul metodelor conform interfetei + ce alte metode considerati ca aveti nevoie
};

class Bratara: public Bijuterie {
    char* brand;
    int greutate;
    float pret;
public:
    //ca mai sus
};
```

Mai e o clasă pe următoarea pagină !!

```
class Lant: public Bijuterie {
    char* brand;
    int greutate;
    float pret;
public:
    //ca mai sus
};
```

Cerințe:

1. Implementați toate metodele astfel încât programul să funcționeze corect
2. Creați în main un vector de **8** elemente neomogene (cel puțin 1 din fiecare clasă)
3. Afișați vectorul folosind doar operatorul << (ex: cout << v[i] << endl;)
4. Sortați vectorul (nu contează dacă e crescător sau descrescător sau după ce criteriu sortați, poate fi atât după int dar și după float) și îl mai afișați o dată
5. Eliberați memoria corespunzător

Punctaj:

Exercițiul 1 – 0 puncte

Exercițiul 2 - Cerința 1 - 3 puncte

Exercițiul 2 - Cerința 2 - 2 puncte

Exercițiul 2 - Cerința 3 - 2 puncte

Exercițiul 2 - Cerința 4 - 1 puncte

Exercițiul 2 - Cerința 5 - 1 puncte

1 punct din oficiu